

GAMME ALURAIL

FABRIQUÉ EN FRANCE



CE

1826-SPR-13-04-02-PAN9 SP 901 / SD 901



Gamme de panneaux modulaires à lames, spécifiquement conçue pour la signalisation de grande dimension, aux multiples usages, adaptable à l'ensemble des infrastructures.



AVANTAGES

- **ERGONOMIQUE** : transport et installation facilités grâce à sa conception en lattes de profilé aluminium légères et emboîtables,
- **DURABLE** : système d'assemblage par emboîtement solide et remplacement aisé des lattes à l'unité en cas d'endommagement,
- **PERFORMANT** : niveau de résistance à la pression du vent largement supérieure aux exigences réglementaires (voir critères de performances au verso),
- **FONCTIONNEL** : possibilité d'occultation ou d'affichage de plusieurs messages grâce aux volets mobiles optionnels.



Environnement et Économie circulaire

Nos gammes de signalisation sont fabriquées majoritairement à partir de **matière recyclée**, et sont **100 % recyclables** dans des filières adaptées. Leur fabrication en un seul matériau facilite la revalorisation en fin de vie.



ALURAIL,
la modulaire pour
les grands formats !

SIGNALISATION DIRECTIONNELLE

GAMME ALURAIL



CARACTÉRISTIQUES

- Panneau à lames constitué par profilés aluminium de série 6000 superposés, emboîtés les uns aux autres et immobilisés à chaque extrémité par profilé de rive en U,
- Rail intégré au profilé permettant la pose de la boulonnerie par vis ¼ tour M8*35,
- Hauteurs des lames : 150 mm et 300 mm,
- Toutes longueurs de lames, par pas de 100 mm,
- Film rétro réfléchissant en face avant de classe 1, 2 ou 3 avec décor par impression numérique et film de pelliculage anti UV.



OPTIONS


- Film antigraffiti sur la face avant,
- Personnalisation avec logo au dos des panneaux,
- Peinture du dos et rives des lames dans toutes les teintes RAL,
- Volets mobiles permettant l'occultation ou l'affichage de plusieurs messages, actionnables au moyen d'une perche télescopique. Le blocage des volets s'opère par système de clippage.




SUPPORTS ET FIXATIONS

Compte tenu de leurs multiples cas d'usage, les panneaux Alurail peuvent être installés sur plusieurs types de supports, avec fixations adaptées. Seule la visserie est inchangée (M8*35).


• Pose sur mât cannelé




• Pose sur IAB



• Pose sur SSP Lattix



• Pose sur PPHM



IMPORTANT : attention à respecter scrupuleusement le nombre de brides par lame selon le type de pose, indiquées dans nos fiches techniques. Le non-respect de ces consignes d'installation, validées en certification, peut impacter la tenue mécanique des ensembles.



APPLICATIONS

• Panneaux d'accotement (directionnel et police)



• Panneaux d'animation touristique



• Panneaux sur ouvrages PPHM



• Panneaux d'information



PERFORMANCES

• Tenue à la pression du vent

WL ■■■■■■

• Tenue aux charges ponctuelles (vandalisme)

PL ■■■■

• Tenue à la pression de déneigement

DSL ■■■■

standard
RNER