

GAMME SITE

FABRIQUÉ EN FRANCE



CE

1826-CPR-12-04-02-PAN2



Gamme de panneaux directionnels certifiés à dos ouvert, idéale pour les jalonnements sur itinéraires routiers, ou en périphérie urbaine.



AVANTAGES

- **PERFORMANT** : structure monobloc assurant les meilleurs niveaux de performances mécaniques du marché,
- **DURABLE** : revêtement protecteur haute performance appliqué garantissant une excellente résistance à la corrosion,
- **FONCTIONNEL** : rails profilés intégrés offrant un réglage latéral aisé et rapide.



Environnement et Économie circulaire

Nos gammes de signalisation sont fabriquées majoritairement à partir de **matière recyclée**, et sont **100 % recyclables** dans des filières adaptées. Leur fabrication en un seul matériau facilite la revalorisation en fin de vie.

SITE,
la robustesse de l'acier !

GAMME SITE

CARACTÉRISTIQUES

- Tôle en acier pré-revêtue zinc- aluminium - magnésium emboutie (ép. 1,2 mm) à bord tombé simple de 25 mm évitant la rétention de salissures,
- Rails profilés (ép. 28 mm) soudés par points au dos,
- Jonc de protection recyclé et recyclable en PEHD, appliqué sur la périphérie du bord tombé, qui assure la protection des panneaux pendant le transport,
- Film rétro réfléchissant en face avant de classe 1, 2 ou 3 avec décor par impression numérique et film de pelliculage anti UV.

OPTIONS

- Film antigraffiti sur la face avant,
- Personnalisation avec logo au dos des panneaux,
- Peinture du dos et des bords dans toutes les teintes RAL,
- Simple et exclusif : Le Clip d'occultation

Occultation par **VOLET À CLIPPER**, sans cadenas.

Pour les besoins d'occultation saisonnière ou temporaire, les volets sont actionnés d'un simple geste depuis le sol par une perche télescopique.



DÉCLINAISONS

- Signalisation de police,
- Signalisation d'information locale,
- Bornes km,
- Panneaux de rue,
- Panneaux affichage libre,
- Signalisation type Dv pour pistes cyclables.



PERFORMANCES

- Tenue à la pression du vent

WL ■■■■■■■■■■

- Tenue aux charges ponctuelles (vandalisme)

PL ■■■■■■■■■■

standard
RNER

GAMME STANDARD DISPONIBLE

(dimensions en mm)

- SIGNALISATION DIRECTIONNELLE RÉGLEMENTAIRE / SD1 - SD2 :

Cartouches Nombre de fixations par format (pour un mât)

Dim. (mm)	150 x 350	150 x 500	200 x 500	250 x 500	250 x 700	300 x 800
	1	1	1	2	2	2

Rectangles et flèches Nombre de fixations par format (pour un mât)

H / L (mm)	800	1000	1300	1600	1900	2200	2500
250	2	2	2	2	2	2	
300	2	2	2	2	2	2	2
400	2	2	2	2	2	2	2
500	2	2	2	2	2	2	3
600		2	2	2	2	2	3
750			3	3	3	3	3
900				3	3	3	4
1200					4	4	4

formats réservés aux rectangles seulement

- MICROSIGNALISATION / TYPE D29 :

Courteserre 2.5

Les Avôts

H / L (mm)	400	600	800	1000	1200
150	1	1	1	1	1
250	non certifié	non certifié	2	2	2

Autres dimensions possibles :

- Pistes Cyclables type Dv
- Panneaux hors normes

SUPPORTS ET FIXATIONS

Grâce à son rail adapté et aux brides de fixation spécialement conçues, le panneau SITE se fixe aisément sur tout type de support.

