

# GAMME TRADITION

FABRIQUÉ EN FRANCE



CE

1826-CPR-12-04-02-PAN5



SD 901



Gamme de panneaux de jalonnement en aluminium à dos ouvert, à bords tombés, d'une légèreté exceptionnelle, appréciée pour sa polyvalence et ses nombreuses applications tant sur le domaine routier qu'en environnement périurbain.



## AVANTAGES

- **ERGONOMIQUE** : gain de poids important grâce à sa conception 100% aluminium,
- **FONCTIONNEL** : rails profilés intégrés offrant un réglage latéral aisé et rapide.



## Environnement et Économie circulaire

Nos gammes de signalisation sont fabriquées majoritairement à partir de **matière recyclée**, et sont **100 % recyclables** dans des filières adaptées. Leur fabrication en un seul matériau facilite la revalorisation en fin de vie.

**TRADITION,**  
la légèreté de l'aluminium

## GAMME TRADITION

### CARACTÉRISTIQUES

- Tôle aluminium emboutie, série 5000, ép. 1,5 mm, à bord tombé simple de 25 mm évitant la rétention de salissures,
- Rails en profilé aluminium série 6000, profondeur 30 mm, soudés par points au dos,
- Jonc de protection recyclé et recyclable en PEHD appliqué sur la périphérie du bord tombé qui assure la protection des panneaux pendant le transport,
- Film rétro réfléchissant en face avant de classe 1, 2 ou 3.

### OPTIONS

- Film antigraffiti sur la face avant,
- Personnalisation avec logo au dos des panneaux,
- Peinture du dos et des bords dans tous les teintes RAL.

### DÉCLINAISONS

- Signalisation locale type D29
- Signalisation pour pistes cyclables type DV



### PERFORMANCES

- Tenue à la pression du vent

WL ■■■ □□□□□□

- Tenue aux charges ponctuelles (vandalisme)

PL ■■ □□□

standard  
RNER

### GAMME STANDARD DISPONIBLE (dimensions en mm)

#### Cartouches

Nombre de fixations par format (pour un mât)

Dim. (mm)	150 x 350	150 x 500	200 x 500	250 x 500	250 x 700	300 x 800
	1	1	1	2	2	2

#### Rectangles et flèches

Nombre de fixations par format (pour un mât)

H / L (mm)	800	1000	1300	1600	1900	2200	2500
250	2	2	2	2	2	2	
300	2	2	2	2	2	2	2
400	2	2	2	2	2	2	2
500	2	2	2	2	2	2	2
600		2	2	2	2	2	2
750			3	3	3	3	3
900				3	3	3	3
1200					4	4	4

formats réservés aux rectangles seulement

### SUPPORTS ET FIXATIONS

- La fixation s'effectue grâce aux rails en aluminium soudés par points au dos des panneaux.
- Les panneaux TRADITION sont certifiés pour une pose sur supports en acier galvanisé standard (SD1), ou sur mâts aluminium (SD2).

