

GAMME SITE

FABRIQUÉ EN FRANCE



CE

1826-CPR-12-04-02-PAN1



SP 901



Gamme de panneaux de police certifiés à dos ouvert pouvant s'adapter à tout site d'implantation et répondant à l'ensemble des exigences des collectivités.

**AVANTAGES**

- **POLYVALENCE** : s'adapte à tous les environnements et se décline très largement,
- **RIGIDITÉ** : le meilleur combiné de performances mécaniques du marché grâce à sa structure monobloc en alliage métallique,
- **DURABILITÉ** : revêtement protecteur haute performance garantissant la résistance à la corrosion,
- **FONCTIONNEL** : la visserie ¼ de tour associée permet une pose facile et rapide.

**Environnement et Économie circulaire**

Nos gammes de signalisation sont fabriquées majoritairement à partir de **matière recyclée**, et sont **100 % recyclables** dans des filières adaptées. Leur fabrication en un seul matériau facilite la revalorisation en fin de vie.

SITE,
la robustesse de l'acier !

GAMME SITE

CARACTÉRISTIQUES

- Tôle en acier pré-revêtue zinc- aluminium - magnésium emboutie (ép. 1,2 mm) à bord tombé simple de 25 mm évitant la rétention de salissures,
- Rails profilés (ép. 28 mm) soudés par points au dos,
- Jonc de protection recyclé et recyclable en PEHD appliqué sur la périphérie du bord tombé qui assure la protection des panneaux pendant le transport,
- Film rétro réfléchissant en face avant de classe 1, 2 ou 3.

OPTIONS

- Film antigraffiti sur la face avant,
- Volet mobile pour occultation ou panneau à deux messages, verrouillage par cadenas ou par vis papillon,
- Personnalisation du panneau,
- Décors spéciaux (non NF),
- Peinture du dos et des bords dans toutes les teintes RAL.



DÉCLINAISONS

- Signalisation directionnelle SD1 & SD2,
- Signalisation d'Information Locale,
- Bornes km,
- Signalisation type Dv pour pistes cyclables,
- Panneaux de rue,
- Panneaux affichage libre...



PERFORMANCES

- Tenue à la pression du vent

WL

- Tenue aux charges ponctuelles (vandalisme)

PL

- Tenue à la pression de déneigement

DSL

standard
RNER

GAMME STANDARD DISPONIBLE

(dimensions en mm)

	Miniature	Petite	Normale	Grande	Très grande
Type A et AB	500	700	1000	1250	1500
Type B	450	650	850	1050	1250
Type C - CE Type J5	350	500	700	900	1050
Type AB4	400	600	800	1000	1200
Type M	150 x 350 / 150 x 500 / 200 x 500 / 200 x 700 / 250 x 350 250 x 900 / 300 x 500 / 300 x 1000 / 350 x 150 / 350 x 350 350 x 500 / 350 x 700 / 400 x 1200 / 500 x 500 / 500 x 900 500 x 1500 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 700 x 700				
Type B30 - B51		650 x 500	900 x 700	1150 x 900	
Type J4 G1 et J10	400 x 400 / 400 x 1600 / 600 x 1200 / 800 x 800 1000 x 1000 / 400 x 800 / 400 x 2000 / 600 x 1800 800 x 1600 / 1000 x 2000 / 400 x 1200 / 600 x 600 600 x 2400 / 800 x 2400				

Autres dimensions possibles sur demande.

SUPPORTS ET FIXATIONS

- Grâce à son rail adapté et aux brides de fixation spécialement conçues, le panneau SITE se fixe aisément sur tout type de support.

Pose sur support acier :



40 x 40, 80 x 40, 80 x 80 ou ø 60 mm, les panneaux sont fixés par visserie ¼ de tour rendant leur pose très simple.

Pose sur mât aluminium :



- Fourni en solution de base, le collier MONOVIS spécifique et la visserie ¼ de tour permettent de réduire de moitié le temps de fixation du panneau SITE sur son support. (tests réalisés sur un tube 80x40).

