



VARNIGUARD

Vernis de Protection

Pour la protection des marquages routiers



LES POINTS FORTS

Performances produits

VARNIGUARD est un vernis de protection solvanté monocomposant. Il réduit l'encrassement des marquages routiers. La formulation sur base de résines acryliques permet une compatibilité la plus large possible avec les autres chimies utilisées dans le marquage routier.

Faible dosage pour une utilisation économique
Sèche ultra rapide

VARNIGUARD ne doit jamais être utilisé sur des peintures Alkydes.

Il peut être utilisé en pré-mélange avec la peinture routière, cette technique modifiant la balance solvant entrainera un allongement du temps de sèche de la peinture modifiée. Translucide, il augmente la brillance des marquages et ne jaunit pas.

Un produit performant pour un Développement Durable

Produit monocomposant à faible dosage
Facilité d'application
Produit prêt à l'emploi
Longue durée de stockage

LA MISE EN ŒUVRE

Mise en œuvre et précautions d'emploi

Application au rouleau ou machines pneumatiques ou Airless.
Sur support propre sec et cohésif.
Hygrométrie maximum : 80%. Température du support $5^{\circ}\text{C} < T < 45^{\circ}\text{C}$.
Nettoyage et rinçage : Solvécol ou Solvéo.

Caractéristiques physiques

Densité : 1,08 kg/L
Dosage : 0,2 à 0,3 litre/m² (soit 3,5 à 5 m²/litre) suivant le support.

Conditionnement et stockage

20 l
Stocker et transporter dans un endroit sec, hors gel, à l'abri des rayons directs du soleil.
Date Limite d'Utilisation Optimale : 36 mois.

Sécurité & Environnement

Produit à usage professionnel.
Les emballages souillés et les produits de nettoyage sont à traiter selon la réglementation en vigueur.
Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) sur www.sar.fr

Consultez notre Service Clients

serviceclients@sar.fr



Rue du Pâtis - ZA du Pâtis
Hameau de Ronquerolles
60600 Agnetz
T/ +33 3 44 50 82 20

